

Załącznik nr 6.5.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Biurowej 1</b>					
1	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie płytek z czapki murku oporowego na podjeździe dla niepełnosprawnych 0.3*35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.500	 10.500
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
2	KNR 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach wraz z zerwaniem warstwy wyprawy cienkowarstwowej - o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 0.17*35+0.9*3.3+(1.3+0.2)*10/2+0.9*1.6+(0.9+0.3)*9.4/2+0.3*35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.000	 34.000
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.000	 34.000
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
4	KNR 4-01 0703-03 analogia	Umocowanie siatki 'Rabitz' na ścianach poz.2	m m	 34.000	 34.000
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
5	KNR 0-23 2611-03 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.000	 34.000
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
6	KNR 4-01 0716-02 analogia	Tynki zewnętrznych zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach i czapkach poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.000	 34.000
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
7	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.000	 34.000
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
8	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.000	 34.000
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
9	NNRNKB 202 2608- 05 analogia	Dodatkowa warstwa siatki przyjęto 50% powierzchnia poz.2*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.000	 17.000
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
10	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35*2+1.2*5	m m	 76.000	 76.000
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
11	KNR 0-23 0932-02 analogia	Dekoracyjny tynk mozaikowy poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.000	 34.000
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
12	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - obróbka wierzchnia murków oporowych pochylni 35*(0.35+0.05+0.05)+11*(0.1+0.02+0.3+0.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.920	 20.920
				<b>RAZEM</b>	<b>20.920</b>
13	kalk. własna	Oczyszczenie i omalowanie balustrady na pochylnie farbą olejną 37	m m	 37.000	 37.000
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
14	kalk. własna	Uzupełnienie podjazdu kostką brukową na poziomie gruntu 0.5*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.750	 0.750
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 14 km	m <sup>3</sup>		
	1		m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>